























Γερεε κατάλογος προϊόντων

A/A	ΦΩΤΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
01		VI024	Ψηφιακός μετρητής ισχύος, τάσης, ρεύματος AC 80-300V 0-100A Εύρος μέτρησης ρεύματος: AC 0~100A Εύρος μέτρησης τάσης: AC 80~300V Ακρίβεια: ±0.3% Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C...+65°C Διαστάσεις: 79*43*48mm, Βάρος: 100g Εύρος μέτρησης: 0 ~ 30000w	501.A01	€48,00
02		QT037 4-IN-1	Παρακολούθηση αισθητήρων εδάφους 4 σε 1, μετρητής pH εδάφους, θερμοκρασία, Ηλιακού φωτός, υγρασίας Έλεγχος: Ηλιοφάνειας, υγρασίας, pH, θερμοκρασία Υγρασία: 5 level Εύρος μέτρησης pH: 3.5-9.0 Sunlight: 9 level Ρεύμα λειτουργίας: < 30mA Θερμοκρασία λειτουργίας: +5oC...+40oC Διαστάσεις: 32x6x4cm	501.A02	€69,20
03		OM021	Ψηφιακός μετρητής PH Ενωδρείου, πιάσιν Νερό με οθόνη LCD Ακρίβεια: 0.1 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0~80°C Διαστάσεις: 155x29x16mm Βάρος: 48g	501.A03	€20,00
04		OM020 RC7	Ψηφιακού βοητόμετρο και ελεγκτής χωρητικότητας μπαταρίας LiPo Li-Li (2-7s) Nicd NiMH DE (4-7s) Χρώμα: Μαύρο Διαστάσεις 84x50x15mm Βάρος: 46gr	501.A04	€19,20
05		OM007	Ψηφιακός φορτιστής μετρητής διάσωσης 5 ψηφίων Εύρος μέτρησης: 0-99999 Επαβαφορά ελάχιστου πλάτους παλμού: 0.1s Διάσταση: 64 x 38 x 38 mm Μέτρηση ελάχιστου πλάτους παλμού: 10ms	501.A05	€20,00
06		OM006	Μετρητής τάσης DC, τρέχουσα ώρας, δυναμικού ρεύματος, ελεγκτής μπαταρίας αυτοκινήτου Εύρος μέτρησης ρεύματος: DC 0.000-3.000A Εύρος μέτρησης τάσης: DC 0.00-33.00V Ακρίβεια: ±0.3% Θερμοκρασία λειτουργίας: -15°C~60°C Διαστάσεις: 48*29*22mm, βάρους: 18.5g Εύρος μέτρησης χρόνου: 0-99h59min Εύρος μέτρησης ισχύος: 0-99.00W Εύρος μέτρησης χωρητικότητας: 0-99.999Ah Εύρος μέτρησης ενέργειας: 0-999.99Wh	501.A06	€33,20
07		VI018	Ψηφιακός μετρητής AC, βοητόμετρο AC 80/300V 100A, διπλής οθόνης LED Εύρος μέτρησης: AC 80/ 300V 100A Ακρίβεια: 1%(+1) Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C...+65°C Οθόνη: Κόκκινο και πράσινο LED Εύρος μέτρησης: AC 80/ 300V 100A Έλεγχος ρεύματος: 0-100A	501.A07	€28,40
08		VI004	Ψηφιακό DC βοητόμετρο, αμπερόμετρο και μετρητής ρεύματος 4,5-30V 10A Ρεύμα: 60mA Οθόνη: 0.28"LED Διαστάσεις: 48x29x21 mm Έλεγχος ρεύματος: 0-10A	501.A08	€16,40

A/A	ΦΩΤΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
09		VI016	Ψηφιακό βοητόμετρο και μετρητής τάσης αυτοκινήτων DC Amp Volt 100V 100A Τύπος οθόνης: Ψηφιακή Εύρος μέτρησης: DC 0-100V Ακρίβεια: 1% (+-1) Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 to +65 Οθόνη: 0.28" LED, κόκκινο και μπλε Εύρος μέτρησης: DC 0-100V Έλεγχος ρεύματος: 0-100A	501.A09	€24,40
10		OM017	Ψηφιακός μετρητής ισχύος τροφοδοσίας ρεύματος DC 6.5-100V 0-100A με διακλάδωση Εύρος μέτρησης ρεύματος: 0~ 100A Εύρος μέτρησης τάσης: DC 6.5~100V Ακρίβεια: 1% Θερμοκρασία λειτουργίας: -15°C...+60°C Κατανάλωση: 0.2W Ταχύτητα μέτρησης: 2 φορές/s Έυρος μέτρησης ισχύος: 0~10kW Εύρος μέτρησης: 0~9999kWh Βάρος: 220g	501.A10	€44,00
11		UD04C	Μετατροπέας DC-DC 10-40V 12V 24V έως 24V 1A 24W Ισχύς εξόδου: 1 - 50W Βάρος: 90gr Τάση εισόδου: 10-40V Τάση εξόδου: 24V Ρεύμα εξόδου: 1A Μήκος καλωδίου: 13cm Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C...+85°C Διαστάσεις: 58x40x22mm	501.A11	€22,40
12		UD03C	Μετατροπέας τάσης DC-DC με μονάδα ρυθμιστή τάσης 6-20V 12V έως 12V 4A 12A Ισχύς εξόδου: 1 - 50W Βάρος: 290g Τάση εισόδου: 6-20V Τάση εξόδου: 12V Τύπος: DC/DC μετατροπέας Ρεύμα εξόδου 4A 12A Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C...+85°C Διαστάσεις: 74x74x32mm	501.A12	€22,40
13		UD02C 6A	Μετατροπέας τάσης DC DC με μονάδα ρυθμιστή τάσης 8-40V έως 12V 6A Ισχύς εξόδου: 1 - 50W Τάση εισόδου: 8-40V Τάση εξόδου: 12V Ρεύμα εξόδου: 6A Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C...+85°C Διαστάσεις: 74x74x32mm, Βάρος: 290g	501.A13	€48,00
14		U002C-5A	Ψηφιακός μετρητής ισχύος, αμπερόμετρο, βοητόμετρο AC 80-300V 0-100A Εύρος μέτρησης ρεύματος: AC 0 ~ 100A Εύρος μέτρησης τάσης: AC 80 ~ 300V Εύρος μέτρησης ισχύος: 0 ~ 30000W Ακρίβεια: ±0.3% Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C...+65°C Διαστάσεις: 79x43x48mm Βάρος: 100g	501.A14	€48,00
15		D126V	Βηματικός μετατροπέας DC/DC 250W ρυθμιζόμενος 4V-32V σε 1.2V-30V 12A Ισχύς εξόδου: 201 - 300W Διαστάσεις: 60x52x20mm Βάρος: 90gr Τάση εισόδου: 4V-32V Τάση εξόδου: 1.2V-30V Συχνότητα εξόδου: 300KHz Ρεύμα εξόδου: 12A μέγιστο Θερμοκρασία λειτουργίας: -40~+80 Τάση τροφοδοσίας: 4.5-32V	501.A15	€20,00

A/A	ΦΩΤΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
16		U006V	Ενισχυτής μετασχηματισμού DC/DC 12V έως 24V 3A 72W Τάση εξόδου: 24Vdc, 3A, 72W Διάσταση PCB: 74x74x32mm Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C...+60°C Εφαρμογές: Κινητά τηλέφωνα Τάση τροφοδοσίας: 10-20Vdc	501.A16	€32,00
17		U022V	Μετασχηματιστής DC 6-35V έως 6-55V, μετασχηματιστής ενίσχυσης και μετατροπέας τάσης 200W MAX Τύπος: Ρυθμιστής τάσης Τάση εισόδου: 6V-35V Τάση εξόδου: 7V-57V Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C~+60°C	501.A17	€16,00
18		U021V	Μετατροπέας DC/DC 12V, 24V, 36V έως 24V 36V 46V για φορητό υπολογιστή, αυτοκίνητο Τύπος: Ρυθμιστής τάσης Τάση τροφοδοσίας: 8V-80V Τάση εισόδου: 8V-80V Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C...+60°C	501.A18	€28,40
19		F002MC	Ρυθμιστής στροφών κινητήρα 12V 24V 36V 48V 60V 72V PWM DC DC 12-80V 30A 2400W max Τύπος κινητήρα: DC Motor Τάση τροφοδοσίας εισόδου: DC 12V-80V Εύρος ελέγχου ταχύτητας: 0% -100% Συχνότητα PWM: 21KHz Ρεύμα: 20A Μέγιστο ρεύμα: 30A Διαστάσεις: 110 x 79 x 35mm	501.A19	€32,00
20		F032MC	AC 2000W SCR Ρυθμιστής τάσης ρυθμιστή ταχύτητας ρυθμιστή ταχύτητας ρυθμιστή ταχύτητας Τύπος κινητήρα: AC Εύρος τάσης: 50-220V AC Διαστάσεις: 85 x 55 x 35mm Μέγιστη ισχύς: 2000W Βάρος: 50g	501.A20	€4,16
21		F052M	Ρυθμιστής στροφών κινητήρα 4000W AC 220V SCR Τύπος κινητήρα: AC Εύρος τάσης: 10V-220V Διαστάσεις: 85 x 55 x 35mm Μέγιστη ισχύς: 4000W Βάρος: 150g	501.A21	€12,40
22		F032M	Ηλεκτρικός ρυθμιστής ταχύτητας κινητήρα 2000W 220V AC SCR Τάση εισόδου: 220Vac Μέγιστη ισχύς: 2000W Ρυθμιζόμενη τάση: 50-220Vac Τύπος: Ρυθμιστής τάσης	501.A22	€3,76
23		OM019 AC 20A	Ψηφιακός Πολύμετρο AC 80-260V 20A 100A Εύρος μέτρησης ρεύματος: AC 0-100A OR 0-20A Εύρος μέτρησης τάσης: 80 ~ 260VAC Ακρίβεια: 1% Θερμοκρασία λειτουργίας: -15°C...+60°C Ισχύς: 100A/22000W Συχνότητα λειτουργίας: 45-65Hz Βάρος: 100g	501.A23	€36,00

A/A	ΦΩΤΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
24		OM026-50A	Ανιχνευτής χωρητικότητας μπαταρίας 8-80V 50A Τάση εισόδου: 8-80V Ρεύμα εισόδου: 50A Διάσταση οθόνης: 32x23mm Κατανάλωση: 8.0mA Ακρίβεια: +/-1.0%	501.A24	€120,00
25		OM026-100A	Ανιχνευτής χωρητικότητας μπαταρίας 8-80V 100A Τάση εισόδου: 8-80V Ρεύμα εισόδου: 100A Διάσταση οθόνης: 32x23mm Κατανάλωση: 8.0mA Ακρίβεια: +/-1.0%	501.A25	€160,00
26		OM26-350A	Ανιχνευτής χωρητικότητας μπαταρίας 8-80V 350A Τάση εισόδου: 8-80V Ρεύμα εισόδου: 350A Διάσταση οθόνης: 32x23mm Κατανάλωση: 8.0mA Ακρίβεια: +/-1.0%	501.A26	€200,00
27		SW4M	Καλώδιο θωρακισμένο 4m	501.A27	€6,80
28		I001B	Ψηφιακό Αμπερόμετρο/βοήτομετρο DC 0-10A Εύρος μέτρησης: DC 0-10A Ακρίβεια: 1% (+/-1) Τάση τροφοδοσίας: 4.5-28Vdc Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C...+ 65°C Διαστάσεις: 48x29x36mm	501.A28	€16,00
29		U002C-10A	Αδιάβροχος μετασχηματιστής βαθμιαίας ενίσχυσης DC/DC 12V σε 24V 5A 10A 15A 120W 240W 360W αυτοκίνητου Ισχύς εξόδου: 201 - 300W Διαστάσεις: 74*74*32mm Βάρος: 0.29kg Τάση εισόδου: 12Vdc Τάση εξόδου: 24Vdc Τύπος: DC/DC μετατροπέας Ρεύμα εξόδου: 5A 10A 15A Προστασία υπέρτασης: Ναι Προστασία υπερέντασης: Ναι Προστασία υπερθέρμανσης: Ναι Προστασία βραχυκυκλώματος: Ναι	501.A29	€80,00
30		D127V	Ρυθμιζόμενος μετατροπέας τάσης DC 1V-30V και συνεχούς ρεύματος AC 1V-22V 1.25-30V 2A Ισχύς εξόδου: 1-50W Διαστάσεις: 69 x 50 x 27mm Βάρος: 48gr Τάση εισόδου: 1Vdc-30Vdc / 1Vac ~ 22Vac Τάση εξόδου: DC 1.25V ~ 30V Τύπος: DC/AC Ρεύμα εξόδου: 2A MAX Τάση εισόδου: 4.5-32V Τάση εξόδου: 4.5-28V Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C...+80°C Τάση : 4.5-32V	501.A30	€18,40
31		D120V	Μετατροπέας βαθμίδων DC/DC CC, 5V-30V έως 0.8V-29V 5A Μονάδα φόρτισης μπαταρίας συνεχούς ρεύματος τάσης Output Power: 101-200W Διαστάσεις: 51x26.3x20mm Βάρος: 31gr Τάση εισόδου: 5V-30V Τάση εξόδου 0.8V-29V Τύπος: DC/DC μετατροπέας Ρεύμα εξόδου: 5A μέγιστο Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C...+80°C Τάση τροφοδοσίας: 4.5-32V	501.A31	€18,00